



LÖSUNGEN FÜR DURCHDRINGUNGEN: Blindverschluss ZEMENTOL UBD



Eigenschaften:

- Der Blindverschluss ZEMENTOL UBD wurde zum sicheren Abdichten von Öffnungen entwickelt. So können nicht mehr benötigte Futterrohre oder Kernbohrungen abgedichtet bzw. die wasserdichte Durchführung von erst in der Zukunft zu verlegenden Rohren sichergestellt werden.
- Das variabel einsetzbare System ist in vielen Abmessungen von DN80 bis DN1400 lieferbar.
- Der ZEMENTOL UBD dichtet nach DIN 18336 gegen drückendes Wasser ab. Durch zwei Dichtungsringe wird eine maximale Sicherheit erreicht.
- Gasdicht.

Einbau:

- Vor der Montage Kernbohrung bzw. Futterrohr reinigen.
- Das Auftragen von Gleitmitteln erleichtert bei ungünstigen Montageverhältnissen den Einbau.
- Die ZEMENTOL UBD sind so einzubauen, dass die Muttern auf der dem Wasser abgewandten Seite liegen. Die Dichtung rechtwinklig zur Kernbohrung bzw. zum Futterrohr einbauen und auf der Wasserseite der Wand platzieren.
- Empfohlene Drehmomente 7Nm bei M6-Muttern, 12Nm bei M8, 20Nm bei M10 sowie 30Nm bei M12.
- Die Muttern sind nach einem Setzvorgang von mindestens 24 Stunden nachzuziehen.

Größenangaben:

Produktbezeichnung	Durchmesser Kernbohrung/ Innendurchmesser Futterrohr (in mm)
ZEMENTOL UBD 80	80
ZEMENTOL UBD 100	100
ZEMENTOL UBD 125	125
ZEMENTOL UBD 150	150
ZEMENTOL UBD 200	200
ZEMENTOL UBD 250	250
ZEMENTOL UBD 300	300
ZEMENTOL UBD 350	350
ZEMENTOL UBD 400	400
ZEMENTOL UBD 450	450
ZEMENTOL UBD 500	500
ZEMENTOL UBD 600	600
ZEMENTOL UBD 700	700
ZEMENTOL UBD 800	800

Sondergrößen auf Anfrage.

Material und Komponenten:

- Stahlringe galvanisch verzinkt, gelbchromatisiert und versiegelt
- EPDM-Dichtungen